


KASPER	Projekt:	203000	2 / 2	
	Úloha:	V01	G11 / 1	
	Vypracoval:	Marek Zvelebil, KASPER CZ s.r.o.	Evid. číslo:	
	Investor:		Datum:	1.10.2021*
			list:	



Norma	EN 1995-1-1 (EC5)	
Národní příloha	Česko	
Materiál	S4SC24	
Tloušťka	45 mm	
Počet pro výrobu	16	
Vzdálenost vazníků	1200 mm	
Hmotnost 1ks / přepravní	131,83 / 193,48 kg	
Ztužení HP / DP	750 / 2000 mm	
Zatěžovací stavy	19-G:3+Q:1+W:10+S:5	
Kombinace - MSÚ / MSP	75 - 25 / 50	
HP stálé g_k	0,65 kN/m ²	
HP proměnné q_k	0,75 kN/m ²	
DP stálé g_k	0,45 kN/m ²	
Sníh (oblast II) s_k	1,00 kN/m ²	
Větr (oblast III) q_p	0,71 kN/m ²	
Styč. č.	Ry [kN]	Rz [kN]
(č. kombinace MSÚ)		
1	+31,76 (21)	+25,23 (23)
	-	-
17	-31,76 (23)	+25,23 (21)
	-	-